

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi , Tıp Fakültesinde bulunan kolonlar ve arkadların boyanmasında kullanılmak üzere malzeme alımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² TL ... Yalnız.....
.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname (2 Syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Silikonlu Dış Cephe Boyası (15 Litre)	Adet	8		
2	Rulo 25 cm	Adet	3		
3	Hazır Sıva (35 Kg)	Adet	2		
4	Fayans Yapıştırıcısı (25 Kg)	Adet	10		
5	Sıva Malası	Adet	2		
6	Kaydırmaz Bant (5 Metrelik)	Adet	200		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
BOYA VE MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) DIŞ CEPHE DUVAR BOYASI :

- a) Boya silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.
- b) Dış cephe boyası konvensiyel sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
- c) Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.
- d) Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
- e) Su ile inceltilebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
- f) Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 2 yıl olacaktır.
- g) Boyalar 15 Lt tenek ambalaj içerisinde teslim edilecektir.
- h) Örtücülüğü Sınıf 2 olmalıdır.
- i) Boyanın rengi idarece belirlenecektir.
- j) Boya idarece kontrol edildikten sonra kabul edilecektir.
- k) İnceltme Oranı % 20-25 olmalıdır.
- l) Yaş ovma direnci Sınıf 2 olmalıdır.

2) HAZIR SIVA :

- 1) Hazır sıva ince Dış cephe ve iç cephelerde hazır olarak kullanılan sıvadır.
- 2) Tek bileşenli olmalıdır.
- 3) Su oranı yüzde 30'dur.
- 4) Çimento esaslı, iç ve dış cephelerde el ve makina ile uygulanabilen perlit ve yüksek oranda elyaf takviyesi içeren genel amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
- 5) 35 Kg paketler halinde idareye teslim edilecektir.

3) 25 CM RULO :

- a) Solventten etkilenmemelidir.
- b) Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.
- c) Rulonun boyu 25 cm uzunluğunda olmalıdır.
- d) TSE standartlarına uygun olmalı ve CE belgesi bulunmalıdır.

4) FAYANS YAPIŞTIRICISI :

- a) Yoğunluk 1,2 kg/Lt ile 1,3 Kg/l arasında olmalıdır.
- b) PH değeri 6,5 -7,5 aralığında olmalıdır.
- c) Duvarda 8 saatte kurumalıdır.
- d) Zeminde 24 saat içerisinde kurumalıdır.
- e) Isı mukavemeti -10 C ile +80 C derece arasında olmalıdır.
- f) Yapışma mukavemeti EN1348 standardına uygun olmalıdır.

- g) Ürün 25 Kg paketler halinde gelmelidir.
- h) Ürün gri renkte olmalıdır.

5) SIVA MALASI :

- a) TSE belgeli olmalı ve en az 1 yıl garantili olmalıdır.
- b) Ürün kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve istekli firma idarenin tercihine sunulacak ürün çeşitlerinden birini tercih edecektir.

6) KAYDIRMAZ BANT :

- a) Kaydırmaz bant et kalınlığı 1 mm olacaktır.
- b) Kaydırmaz bant rengi idare tarafından belirlenecektir.
- c) Kaydırmaz bant rengi 35 mm olacaktır.
- d) Kaydırmaz bant yapıştırılacak yüzeye kolayca yapışabilecek özellikte olmalıdır.
- e) Yapıştırılacak ürün kolayca sökülemeyecek özellikte olmalıdır.

Genel Özellikler :

- a) Ürünler en az 1 yıl garantili olmalıdır.
- b) İstekli firmalar ürünleri idarenin onayı olmadan teslim etmemelidir.
- c) İstekli firma her ürün için idareye en az 3 adet farklı marka önerisinde bulunacaktır. İdare teklif edilen üründen birini tercih etme veya tekrardan 3 farklı teklifinde bulunarak ürün tercih etme hakkına sahiptir.
- d) Tüm ürünler TSE ve Ce belgeli olmak zorundadır.
- e) Şartnamede belirtilmeyen diğer ürünler için istekli firmalar 3 farklı ürün önerisinde bulunacak ve idarece seçim yapılacaktır.
- f) Nakliye istekli firmaya ait olacaktır.