

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz bünyesinde inşaat tadilat ve bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik şartname (3 Syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Silikon İç Cephe Boyası (15 Lt. Kırık Beyaz)	Adet	20		
2	İzolasyon Astarı (15 Lt.)	Adet	10		
3	Poliüretan Sprey Köpük	Adet	10		
4	Rulo (25 cm)	Adet	10		
5	Robot Fırça No : 4	Adet	10		
6	Silikon (Akvaryum)	Adet	10		
7	Silikon (Dyson)	Adet	10		
8	Çekomastik	Adet	10		
9	Sprey Boya	Adet	20		
10	Sprey Vernik	Adet	20		
11	Kağıt Bant (5 cm)	Metre	20		
12	Renk Boya Tüpü	Adet	10		
13	Sprey Jant Gri Boya	Adet	4		
14	Metal Silikon Tabancası	Adet	4		
15	Sıva Alçı (35 kg)	Adet	10		
16	Çimento (50kg)	Adet	10		
17	Aliminyum Sırık (210 cm)	Adet	2		
18	Aliminyum Sırık (300 cm)	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

Genel Özellikler :

- a) Ürünler en az 1 yıl garantili olmalıdır.
- b) İstekli firmalar ürünleri idarenin onayı olmadan teslim etmemelidir.
- c) İstekli firma her ürün için idareye en az 3 adet farklı marka önerisinde bulunacaktır. İdare teklif edilen ürünün birini tercih etme veya tekrardan 3 farklı teklifinde bulunarak ürün tercih etme hakkına sahiptir.
- d) Tüm ürünler TSE ve Ce belgeli olmak zorundadır.
- e) Şartnamede belirtilmeyen diğer ürünler için istekli firmalar 3 farklı ürün önerisinde bulunacak ve idarece seçim yapılacaktır.

- b) Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.
- c) Rulonun boyu 25 cm uzunluğunda olmalıdır.
- d) TSE standartlarına uygun olmalı ve CE belgesi bulunmalıdır.

5) ROBOT FIRÇA :

- a) Epoksi yapıştırıcı, Solventten etkilenmemelidir.
- b) % 100 doğal beyaz kıldan, kesinlikle kıl vermez, rulo sırtına takılabilen ve 180° dönebilen özel plastik sap kullanılarak üretilmiş olacaktır.
- c) Kestirme fırça 4 numara olmalıdır.

6) SİLİKONLAR :

- a) TSE belgeli olmalı ve en az 1 yıl garantili olmalıdır.
- b) Ürün kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve idarenin onayından sonra teslim alınacaktır.

7) SİLİKON MASTİK (ÇEKOMASTİK) :

- a) Mastik silikon esaslı olmalıdır.
- b) Suya karşı izolasyon sağlar nitelikte olmalıdır.

8) SATEN ALÇI :

- a) Saten alçı brüt beton, gaz beton, ince kara sıva vb. yüzeylerin son derece düzgün bir şekilde bitimini sağlamalıdır.
- b) Her türlü boya ve dekoratif kaplamanın macun gereksizsin uygulanabileceği kusursuz bir yüzey oluşturmali, yüzeylerdeki boşluk ve pürüzleri kapatmasını sağlamalıdır.
- c) Yüksek yapışma özelliğine sahip ve Sert bir film tabakası meydana getirmelidir.
- d) 25 kg ± %2 torbalarda orijinal ambalajlı olmalıdır.
- e) TS EN 13279-1-2 uygun olmalıdır.
- f) Ürün TSE veya CE belgeli olmalıdır.

9) ALÜMİNYUM TELESKOPIK SIRIK (3 METRELİK) :

- c) Alüminyumdan imal edilmiş uzunluğu ayarlanabilmelidir.
- d) TSE belgeli olmalı ve en az 1 yıl garantili olmalıdır.
- e) Alüminyum teleskopik sırık en fazla 3 metreye kadar uzatılabilenlidir.
- f) Ürün kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve idarenin onayından sonra teslim alınacaktır.

10) SIVA ALÇISI :

- c) Tuğla, beton, brüt beton, gaz beton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı esaslı el sıvası şeklinde olacaktır.
- d) İçeriği: Kalsiyum Sulfat Hemihidrat, Kalsiyum Karbonat, Kireç, Seliloz Eter, Genleşmiş Perlit, Tartarik asit içermelidir.
- e) Malzemeler 35 kg'lık polipropilen torbalarda teslim edilecektir.
- f) Alçının imal tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılacak durumda olmalıdır.
- g) Su emme oranı % 28-32 olacak.
- h) Yoğunluğu 750-790 kg/m3 olacak.
- i) Sıva alçı nem almamış ambalajlarda, üzerinde etiketi mevcut ve alçının bünyesinde taşlaşma ve topraklaşma olmayacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
BOYA VE MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) İÇ CEPHE DUVAR BOYASI :

- a) Boya silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.
- b) İç cephe boyası konvensiyel sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
- c) Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.
- d) Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
- e) Su ile inceltililebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
- f) Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 2 yıl olacaktır.
- g) Boyalar 15 Kg teneke ambalaj içerisinde teslim edilecektir.
- h) Örtücülüğü Sınıf 2 olmalıdır.
- i) Boyanın rengi kırık beyaz olacaktır.
- j) Boya idarece kontrol edildikten sonra kabul edilecektir.
- k) İnceltme Oranı % 20-25 olmalıdır.
- l) Yaş ovma direnci Sınıf 2 olmalıdır.

2) İZOLASYON ASTARI :

- A) Malzeme akrilik kopolimer emülsiyon esaslı olmalıdır.
- B) Her türlü beton, sıvalı yüzeyler, mdf, betopan, osb, tuğla, macun uygulanmış yüzeylerde uygulanabilir olmalıdır.
- C) Ağzı açılmadan ambalajında 2 yıl saklanabilmelidir.
- D) Kuruma süresi 20 C°, % 65 HR) olacak.
- E) Malzeme 15 kg'lık plastik kovalarda teslim edilecektir.

3) POLİÜRETAN KÖPÜK SPREY :

- a) DIN 4102'ye göre B3-B2-B1 yanma sınıfında, aleve dayanıklı olmalı. Yangın sırasında damlama yapmamalıdır.
- b) Ahşap, metal, beton vs. tüm yüzeylerde uygulanabilir %100 adreans sağlar özellikte olmalıdır.
- c) Yatay ve düşey zeminlerde rahatlıkla uygulanır.
- d) Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- e) Isıya, dona ve çürümeye dayanıklıdır.
- f) 600 ML ambalajlarda teslim edilmelidir.

4) 25 CM RULO :

- a) Solventten etkilenmemelidir.